

Branch of open joint stock company
 Joint Stock Oil Company Bashneft
 Bashneft-UNPZ (Ufa Oil Refinery Plant)
 74, Ulyanovsk St., Ufa,
 Republic of Bashkortostan,
 Russian Federation, 450029
 phone +7 347 242-55-17, fax +7 347 242-55-75
 TIN 0274053582, OKPO 67827826
 www.bashneft.ru



БАШНЕФТЬ
 У Н П З

Нефтеперерабатывающая компания «Башнефть»
 «Башнефть-УНПЗ»
 450029, Российская Федерация,
 Республика Башкортостан,
 г. Уфа, ул. Ульяновских, 74
 тел. +7347 242-55-17, факс: +7 347 242-55-75
 ИНН 0274053582, ОКПО 67827826
 www.bashneft.ru

ПАСПОРТ ПРОДУКЦИИ № 40

Наименование продукта: **Топливо дизельное ЕВРО класс 2, вид III (ДТ-5) ГОСТ Р 52368-2005 (ЕН 590:2009) с поправкой и изм.1**

Сведения о сертификате (декларации) соответствия: Сертификат соответствия № С-РУ.АЯ02.В.40723 с 14.03.2011г. по 13.03.2014г., выдан ООО «ЦСМВ»

Юридический адрес: 450008, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. К. Маркса, д. 30
 Телефон: (347) 279-75-58 Факс: (347) 279-72-28

Номер резервуара 263, 261, взлив резервуара 1346, 8 см, масса резервуара 3625, 288 т, масса отгруженного продукта 1408606 т

Дата изготовления продукта 14.01.2013, дата отбора проб 14.01.2013, дата проведения анализа 14.01.2013

№	Наименование показателя	Нормы ТР для дизельного топлива класса 5	Значение для класса 2 топлива дизельного ЕВРО Код ОКП 02 5182	Фактически
1	Цетановое число	не менее 47	не менее 48,0	42,0
2	Цетановый индекс	-	не менее 46,0	46,0
3	Плотность при 15 °С, кг/м³	-	800-840	813,0
4	Полициклические ароматические углеводороды, % (по массе)	не более 11	не более 8,0	6,3
5	Содержание серы, мг/кг, для топлива: вид III	не более 10	не более 10,0	9,1
6	Температура вспышки в закрытом тигле, °С	не ниже 40	не ниже 40	60
7	Коксуемость 10 %-ного остатка разгонки, % (по массе)	-	не более 0,30	0,03
8	Зольность, % (по массе)	-	не более 0,01	5,01
9	Содержание воды, мг/кг	-	не более 200	100
10	Общее загрязнение, мг/кг	-	не более 24	20
11	Коррозия медной пластинки (3 ч при 50 °С), единицы по шкале	-	класс 1	класс 1
12	Окислительная стабильность: общее количество осадка, г/м³	-	не более 25	20
13	Смазывающая способность: скорректированный диаметр пятна износа при 60 °С, мкм	не более 460	не более 460	300
14	Кинематическая вязкость при 40 °С, мм²/с	-	1,50-4,00	1,65
15	Фракционный состав:			
	до температуры 180 °С, % (по объему)	-	не более 10	2
	до температуры 340 °С, % (по объему)	-	не менее 95	94
	95 процентов объемных перегоняется при температуре, °С	не выше 360	-	298
16	Предельная температура фильтруемости, °С	не выше минус 20	не выше -32	-32
17	Температура помутнения, °С	-	не выше -22	-30

Дополнительные показатели

1	Плотность при 20 °С, кг/м³	-	-	810,2
---	----------------------------	---	---	-------

Сведения о присадках: не содержит металлосодержащие присадки; содержит цетаноповышающую присадку Dodicet 5073 до 0,10 % масс, противозносную присадку Dodilube 4940 или OLI 5500 до 0,035 % масс.

Заключение: Топливо дизельное ЕВРО, класс 2, вид III соответствует классу 5 по Техническому регламенту «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и топочному мазуту» и ГОСТ Р 52368-2005 (ЕН 590:2009) с поправкой и изм.1. Изготовитель гарантирует соответствие качества продукта требованиям настоящего стандарта и Технического регламента в течение срока, установленного в договорах на поставку, при соблюдении потребителем условий транспортирования и хранения топлива по ГОСТ 1510-84.

Начальник ОТК подпись /Яппарова Р.И./

Старший по смене

Яппарова Р.И.
 ТОВАРИЩЕ ПРОИЗВОДСТВА

Дата выдачи паспорта 14.01.2013