



Лаборатория Центрального отделения филиала ОАО АНК «Башнефть»
«Башнефть-Башкирнефтепродукт»

ПАСПОРТ № 2759/54789

Наименование продукта **Топливо дизельное Евро сорт С, вид III (ДТ – 5) по ГОСТ Р 52368 – 2005 (ЕН 590: 2009)**
Сведения о сертификате соответствия № С- RU. АЯ36.В.02851 с 19.10.2012 г. по 18.10.2015 г., выдан ООО «Башкирский центр сертификации и экспертизы»

Завод-изготовитель **Филиал ОАО АНК «Башнефть» «Башнефть-УНПЗ»**

Организация нефтепродуктообеспечения **Центральное отделение филиала ОАО АНК «Башнефть» «Башнефть-Башкирнефтепродукт» УСН № 2**

Юридический адрес **450008, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. К. Маркса, 30**

Номер резервуара **21** уровень наполнения (см) **452,2** количество (т) **677**

Дата отбора проб **28.03.13 г.** дата проведения анализа **28.03.13 г.** дата изготовления* **26.03.13 г.**

№	Наименование показателей	Норма по ГОСТ Р 52368-2005 для сорта С, вид III	Норма по техническому регламенту для класса 5	Фактически сорт С, вид III
1	Цетановое число, не менее	51,0	51	51,0*
2	Цетановый индекс, не менее	46,0		48,8
3	Плотность при 15 °С, кг/м ³	820 – 845		834
4	Полициклические ароматические углеводороды, % (по массе), не более	8,0	11	5,8*
5	Содержание серы, мг/кг, не более, для топлива: вид III	10,0	10	10,0
6	Температура вспышки в закрытом тигле, °С	выше 55	не ниже 40	71
7	Коксуемость 10 %-ого остатка разгонки, % (по массе), не более	0,30		0,03
8	Зольность, % (по массе), не более	0,01		0,01*
9	Содержание воды, мг/кг, не более	200		10
10	Общее загрязнение, мг/кг, не более	24		20*
11	Коррозия медной пластинки (3 ч при 50 °С), единицы по шкале	Класс 1		Класс 1*
12	Окислительная стабильность: общее количество осадка, г/м ³ , не более	25		20*
13	Смазывающая способность: скорректированный диаметр пятна износа при 60 °С, мкм, не более	460	460	391
14	Кинематическая вязкость при 40 °С, мм ² /с	2,00 – 4,50		2,34
15	Фракционный состав: при температуре 250 °С, % (по объему), менее при температуре 350 °С, % (по объему), не менее 95 % (по объему) перегоняется при температуре °С, не выше	65 85 360	360	50 96 342
16	Предельная температура фильтруемости, °С, не выше	- 5		- 8

Знаком * отмечается информация, проставляемая лабораторией по паспорту поставщика.

Заключение: соответствует требованиям ГОСТ Р 52368 – 2005 и нормам технического регламента «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и топочному мазуту» в отношении дизельного топлива класса 5.

* Дизельное топливо не содержит металлосодержащие присадки, содержит цетаноповышающую и противоизносную присадки.



Дата выдачи паспорта
«28» марта 2012 год

28.03.2013



Начальник лаборатории /Хисамова Е. А./

Старший смены /Кагарманова З. М./

Специалист: /Прокипчук Н.М./ /Николаева И.В./ /Михайлова Т.Г./
/Шумкова Т.А./ /Елисеева Т.В./ /Швайковская О.Н./